

P

Die Zeichen der Zeit.



UNITEX P

Funktionsschild BX



UNITEX P

Funktionsschild KO



Technische Daten Funktions- / Leucht- / Symbolschilder

UNITEX P Funktionsschilder werden fest an der Wand montiert und erlauben durch bewegliche Schiebemechanismen eine klare Anzeige, ob ein Raum „frei“ oder „belegt“ ist.

Funktionsschild BX (160 x 160 mm)

Standardausführung* 8.575

Farbe/ Text nach Wahl 8.578

* Standardfarben: Rahmen (RAL 7011), Textfeld (RAL 7035), Schrift graviert (RAL 7011)

Funktionsschild KO (120 x 120 mm)

Standardausführung* 8.576

Farbe/ Piktogramm nach Wahl 8.579

* Standardfarbe RAL 7035

UNITEX P Nachleuchtende Schilder nach BGM A8 besitzen eine hohe Signalwirkung. Die selbstklebenden Schilder aus Kunststoff sind mit einer lichtspeichernden Folie überzogen, die bei Dunkelheit das Motiv leuchten läßt.

Laufrichtung rechts 8.261

Laufrichtung links 8.262

Pfeil gerade 8.263

Pfeil schräg 8.264

Laufrichtung rechts (selbstklebend) 8.261s

Laufrichtung links (selbstklebend) 8.262s

Pfeil gerade (selbstklebend) 8.263s

Pfeil schräg (selbstklebend) 8.264s

Feuerlöscher (150 x 150 mm) 8.272

UNITEX P Symbolschilder besitzen eine Aluminiumgrundplatte und werden im Siebdruckverfahren farbig bedruckt. Die Rückseite ist selbstklebend.

Pauchen verboten (ø 200 mm) 8.270