

Absperrgitter

Aufbau und Verwendungsanleitung

Die Absperrgitter sind auf einem möglichst ebenen Untergrund aufzubauen. Die seitlichen Haken und Ösen sind dabei zur gegenseitigen Verbindung zu nutzen.



Lager und Transportmöglichkeit, weitere technische Daten:

Absperrgitter	419_00	419_00S	419_001SE	419_00SE	419_00L	419_00BE	419_00E	419_001ABE	419_00-U200	419_00-CL	206182
	419_010					419_001BE					206180
Palette											
419.05	16 Stk.	14 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	20 Stk.	14 Stk.	15 Stk.	x	16 Stk.	14 Stk.	16 Stk.
419.07	22 Stk.	20 Stk.	18 Stk.	15 Stk.	25 Stk.	22 Stk.	19 Stk.	22 Stk.	22 Stk.	19 Stk.	22 Stk.

Technische Eigenschaften:

Art.Nr.:	kg:	Material:	Maße:	Anzahl Stäbe VPE:	Unterfahrhöhe:
419_00S	24,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	25	312 mm
419_001	15,5	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m	25	306 mm
419_00	18,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	25	307 mm
419_011	16,0	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m	10	307 mm
419_010	18,5	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	10	307 mm
419_001SE	20,0	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m	25	310 mm
419_00SE	22,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	25	310 mm
419_001BE	15,0	Stahl feuerverzinkt	2,00m x 1,10m	25	241 mm
419_00BE	17,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	25	225 mm
419_00L	11,0	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	25	446 mm
419_001ABE	4,5	Aluminium	2,00m x 1,10m	1	246 mm
419_00-U200	20,6	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	25	201 mm
206180	15,5	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m		287 mm
206182	12,8	Stahl feuerverzinkt	1,85m x 1,10m		309 mm
419_00E	12,1	Stahl feuerverzinkt	2,50m x 1,10m	25	150 mm
419_00C		Stahl feuerverzinkt	2,37m x 1,00m	25	

Verzinkung bei allen Stahlgittern nach DIN 1461



419_00S



419_00



419_010



419_001BE



419_00L



419_00-U200



419_001



419_011



419_001SE



419_00BE



419_001ABE



419_002S