FPS | Fahrradständer

1055

Stabile, formschöne Simplizität
Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln und drei bis zehn Stellplätzen, platzsparend höhenversetzt. Keine Montage erforderlich.

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe
105700003	1.750 mm	415 mm	550 mm



Technische Daten

Einstellplätze	5
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	Auf Anfrage
Gewicht	15,50 kg
Konstruktion	Verschweißt
Montageart	Bodenaufstellung
Oberfläche	Feuerverzinkt
Radabstand	350 mm
Reifenbreite	55 mm
Rohrdurchmesser	18 mm
Seiten	Einseitig

020819

In unserem Bügelparker 1000 parken Fahrräder, Pedelecs und die meisten Mountainbikes im komfortablen Radabstand von 350 mm, höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell große und größte Fahrradparkanlagen vor Schulen, Hörsälen, an Stadien, Bahnhöfen etc. einrichten. Oder vor der Apotheke. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- **Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion**
- **Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung**
- **Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung**
- **Reihenverbindung (bei gerader Nummer von Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich**
- **Keine Montage erforderlich**