


Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln und drei bis zehn Stellplätzen, platzsparend höhenversetzt. Keine Montage erforderlich.

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe
105700007	1.050 mm	415 mm	710 mm
			Technische Daten
			EAN 4250366513423
			Werbefläche nein
			Farbe Silber
			Montageart Bodenaufstellung
			Seiten Zweiseitig
			Oberfläche Feuerverzinkt
			Gewicht 14,60 kg
			Konstruktion Verschweißt, Verschweißt
			Einparkart Zum Einstellen
			Einstellplätze 6
			Einstellwinkel 90° gerade
			Reifenbreite 55 mm
			Rohrdurchmesser 18 mm

Mit dem Bügelparker 1000 parken Fahrräder, Pedelecs und die meisten Mountainbikes im komfortablen Radabstand von 350 mm, höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Ohne Montage und Betonieren lassen sich schnell und wirtschaftlich Fahrradparkanlagen vor Schulen, Hörsälen, an Stadien, Bahnhöfen etc. einrichten. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.