

DREHTÜR VITRINEN

Für innen zur Wandmontage.

Bautiefe 120 oder 180 mm.

Modernes Display für Verkauf und Ausstellung!

Zeitgemäße Präsentation hinter Glas.

Diebstahlschutz durch Sicherheitsschloss.

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- L Alu-silberfarbig eloxiert.
- L Wahlweise mit spitzen Ecken (Modell DN) oder mit runden Eckverbindern aus Zink-Druckguss (Modell DR).
- L Mehr Sicherheit: Unfallprävention durch „runde“ Ecken.
- L 120 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- L 180 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe 150 mm.
- L Ganzglas-Drehtüren aus ESG-Sicherheitsglas, Öffnungswinkel 180°.
- L MPA NRW-Quality Label zur Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1).
- L Drehtüren ohne störenden Rahmen – maximale Sichtfläche.
- L Einfaches Reinigen von innen.
- L Nach Öffnen beider Drehtüren Zugriff auf gesamte Ausstellungsfläche möglich – besonders praktisch für das Ausstellen großer Teile.
- L Magnethaftende Rückwand, silber.
- L Zwei ESG-Glas-Fachböden, stufenlos höhenverstellbar.
- L Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- L Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.

Hinged Door Glass Display Cases

For indoor wall mounting.

Depth 120 or 180 mm.

Modern display for sales and exhibitions!

State-of-the-art presentation behind glass.

Anti-theft protection with security lock.

STANDARD MODEL:

- L Aluminium silver anodised.
- L Available with a choice of 90° corners (model DN) or rounded corner connectors of die cast zinc (model DR).
- L More safety: prevention of accidents due to „rounded“ corners.
- L 120 mm depth, usable internal depth 95 mm.
- L 180 mm depth, usable internal depth 150 mm.
- L All glass hinged doors of tempered safety glass. Opening angle 180°.
- L Received the Quality Label of the MPA (Materials Testing Office), North Rhine-Westphalia for flammability (building material class B1).
- L Hinged doors without interfering frame – maximum visible surface.
- L Simple cleaning from inside.
- L When both doors are open access to the whole exhibition area is possible – very handy for posting large items.
- L Magnetic rear wall, silver.
- L Two TSG glass shelves, variable height adjustment.
- L Safety lock with 2 keys.
- L Dispatch in recyclable cardboard packing.

Modell DN 8
Model DN 8



Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. Tested for flammability (building material class B1) according to DIN 4102-1.

