

SCHIEBETÜR- SCHAUKÄSTEN

Für innen zur Wand- oder Ständermontage.
Bautiefe 60 mm.

Besonders geeignet in beengten Räumen -
da keine Türen aufgeschwenkt werden.

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- L Alu-silberfarbig eloxiert.
- L Wahlweise mit spitzer Ecke oder mit runden Eckverbindern aus Zink-Druckguss.
- L Mehr Sicherheit: Unfallprävention durch „runde“ Ecken.
- L Nutzbare Innentiefe 33 mm.
- L Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren.
- L Integrierte Griffmulden aus Zink-Druckguss.
- L Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- L ESG-Sicherheitsglas.
- L MPA NRW-Quality Label zur Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1).
- L Kratzfeste und magnethaftende Rückwand, silber (inkl. 4 Magnete).
- L Laufschuh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüssel.
- L Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.

Sliding Door Notice Boards

For indoor mounting on walls or stands.
Depth 60 mm.

Especially suitable for confined areas as doors
need not be swung open.

STANDARD MODEL:

- L Aluminium silver anodised.
- L Available with a choice of sharp corners or rounded corner connectors of die cast zinc.
- L More safety: prevention of accidents due to „rounded“ corners.
- L Usable internal depth 33 mm.
- L Easy and safe opening of the roller mounted sliding doors.
- L Integrated recessed grips of die cast zinc grips.
- L Glass doors secured against unhinging – thief-proof.
- L TSG safety glass.
- L Received the Quality Label of the MPA (Materials Testing Office), North Rhine-Westphalia for flammability (building material class B1).
- L Scratch-resistant and magnetic rear wall, silver (incl. 4 magnets).
- L Push-in cylinder lock with 2 keys.
- L Dispatch in recyclable cardboard packing.



Modell SN 8
Model SN 8