

SCHIEBETÜR VITRINEN

Für innen zur Wandmontage.
Bautiefe 120 oder 180 mm.
Das ideale Display für Verkauf und Ausstellung!
Optisch ansprechende Präsentation hinter Glas.
Diebstahlschutz durch Sicherheitsschloss.

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- L Alu-silberfarbig eloxiert.
- L Wahlweise mit spitzen Ecken (Modell WN) oder mit runden Eckverbindern aus Zink-Druckguss (Modell WR).
- L Mehr Sicherheit: Unfallprävention durch „runde“ Ecken.
- L 120 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe 93 mm.
- L 180 mm Bautiefe, nutzbare Innentiefe 153 mm.
- L Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren.
- L Integrierte Griffmulden aus Zink-Druckguss.
- L Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- L ESG-Sicherheitsglas.
- L MPA NRW-Quality Label zur Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1).
- L Magnethaftende Rückwand, silber.
- L Zwei ESG-Glas-Fachböden, stufenlos höhenverstellbar.
- L Laufschuh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Drücken - klick - zu!
- L Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.

Sliding Glass Door Display Cases

For indoor wall mounting.
Depth 120 or 180 mm.
Ideal display for sales and exhibits!
Optically attractive presentation behind glass.
Anti-theft protection security lock.

STANDARD MODEL:

- L Aluminium silver anodised.
- L Available with a choice of 90° corners (model WN) or rounded corner connectors of die-cast zinc (model WR).
- L More safety: prevention of accidents due to „rounded“ corners.
- L 120 mm depth, usable internal depth 93 mm.
- L 180 mm depth, usable internal depth 153 mm.
- L Easy and safe opening of the roller bearing mounted sliding doors.
- L Integrated recessed grips of die cast zinc.
- L Glass doors secured against unhooking, theft protection.
- L Single-pane tempered safety glass.
- L Received the Quality Label of the MPA (Materials Testing Office), North Rhine-Westphalia for flammability (building material class B1).
- L Magnetic rear wall, silver.
- L Two TSG glass shelves, variable height adjustment.
- L Push-in cylinder lock with 2 keys.
Press – click – locked!
- L Dispatch in recyclable cardboard packing.

Modell WN 3
Model WN 3



Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. Tested for flammability (building material class B1) according to DIN 4102-1.

