

Platzsparendes Schräghochparksystem für Reifenbreiten bis 60 mm. Zur Wandmontage oder freistehend erhältlich.

A 3D perspective view of a metal frame structure, likely a rack or support system. It features a rectangular base with four legs. From the back edge of the base, four vertical supports rise. These supports are connected at the top by a horizontal rail. The supports are slightly angled outwards. The entire structure is rendered in a light gray color against a white background.

Einstellplätze	4
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Gewicht	38,00 kg
Konstruktion	Verschraubt
Montageart	Freiaufstellung
Oberfläche	Feuerverzinkt
Radabstand	350 mm
Reifenbreite	60 mm
Rohrdurchmesser	
Seiten	Einseitig

umlaufenden Grundrahmens frei aufgestellt werden kann und dadurch auch in zweiseitiger Ausführung erhältlich ist. & Alle eignen sich für Reifenbreiten bis 60 mm. An den Führungsschienen lassen sich Schlösser befestigen. Farbige Ausführungen nach RAL sind optional erhältlich.

- Witterungsfeste Stahlkonstruktion
- 60 mm breite Führungsschienen
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
- Diebstahlsicherung durch Anschlussmöglichkeiten
- Vorbereitet für Reihenverbindung