

STÄNDER zum Einbetonieren

Form Shape

Einsatz für
Schaukasten-Modell
use for notice board model

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- n 2er-Set
- n Länge 2400 mm
- n Empfohlene Endhöhe Oberkante montierter Schaukasten ca. 2000 mm.
- n Abdeckkappen, Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage, modellabhängig mit Abstandhaltern.
- n Versand in recycelbarer Verpackung.

Anwendungs- und
Montagebeispiele
Examples of use
and installation

Aus statischen Gründen empfehlen wir bei Schaukasten-
größen mit mehr als 1600 mm Breite folgende Ständer:

TN/TR/TC-Modelle: Stahlständer 80 x 40 mm oder
Aluminium-Rundrohr Ø 80 mm.
E/Z/Q-Modelle: Aluminium-Ständer 80 x 40 mm.

Stands for setting in concrete

STANDARD MODEL:

- L Set of 2
- L Length 2400 mm
- L Recommended final height of upper edge of mounted display case: approx. 2000 mm.
- L Protection caps, fastening screws for protection against theft, depending on model supplied with spacers.
- L Dispatch in recyclable packaging.


For structural reasons, we recommend the following
stands when a notice board is wider than 1600 mm:

TN/TR/TC models: steel stands 80 x 40 mm
or aluminium stands Ø 80 mm
E/Z/Q models: aluminium stands 80 x 40 mm.





Vierkantrrohr
Square tube
40 x 40 mm

siehe Seiten 18, 20 (Q), 22
see pages 18, 20 (Q), 22



Rechteckrohr
Rectangular tube
80 x 40 mm

siehe Seiten 8, 10, 12, 20 (Z)
see pages 8, 10, 12, 20 (Z)



Aluminium Aluminium

Eloxiert Anodised Paar pair Best.-Nr. Item No.
Alu-silberfarbig Aluminium-silver colour

103000361

103000355

Eloxiert Edeltstahloptik Paar pair Best.-Nr. Item No.
Anodised stainless steel finish

103000363

103000357

Pulverbeschichtet Powder coated Paar pair Best.-Nr. Item No.
RAL nach Wahl, RAL as desired

103000364

103000358