

# STANDPARKER 4000 UND 4000 BR

Optimierte Standsicherheit fürs Fahrrad.  
Schonend für Reifen und Felge.

- L Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung. Radabstand 350 mm (BR: 390 mm).
- L Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Bügeln aus Rundrohr.
- L Korrosionsgeschützt durch Verzinkung.
- L Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- L Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- L Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- L Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- L Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- L Zerlegt im Karton.
- L Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- L Versand in recycelbarer Verpackung.

## Modell 4000 BR

- L Der „Dicke“ - die Lösung für Fahrräder mit breiten Reifen, wie z.B. Balloon Bikes und Mountain Bikes.
- L Bügelabstand für Reifenbreiten bis 64 mm.
- L Ebenfalls geeignet für 29-Zoll Räder.

# Stand Parker 4000 and 4000 BR

Optimised safe parking for your bicycle.  
No risk for tyres and wheel rims.

- L Space-saving bicycle parking thanks to alternating low and high hoop positions, space between wheels 350 mm (BR: 390 mm).
- L Robust steel construction with stable bolted tubular hoops.
- L Corrosion-proof thanks to galvanising.
- L Ready-made for row connection and ground anchoring.
- L For single or double-sided parking.
- L Parking space depth approx. 1850 mm, in the double sided version approx. 3200 mm.
- L Also suitable for mountain bikes. Hoop spacing for bicycles with tyre widths of up to 55 mm.
- L Delivery incl. bolts and assembly instructions.
- L Supplied dismantled in boxes.
- L Packaging recyclable.

## Modell 4000 BR

- L The „wide one“ - the solution for bicycles with wide tyres, such as balloon bikes and mountain bikes.
- L Hoop spacing for bicycles with tyre widths up to 64 mm.
- L Also designed for 29" wheels.



Modell 4056  
Model 4056

Mit freundlicher Genehmigung von  
By kind permission of



Modell 4056 BR  
Model 4056 BR

