




Ständer – alle Modelle auf den Seiten 46 bis 51.
Stand – model range see pages 46 - 51.

Abmessungen in mm Dimensions in mm	Außenmaß B/H External dimensions W/H			580 x 850	750 x 1100	1350 x 1100	970 x 1450	1350 x 1450
	Sichtfläche B/H Visible surface W/H			A2 hoch Portrait	A1 hoch Portrait	A0 quer Landscape	A0 hoch Portrait	6 x A2 hoch Portrait
				445 x 625	615 x 875	1215 x 875	835 x 1225	1215 x 1225
Einseitig, 60 mm Bautiefe One sided, 60 mm depth				TN 100	TN 200	TN 300	TN 400	TN 500
	Eloxiert alu-silberfarbig Anodised aluminium silver	Art.-Nr. Item No.	103500109	103500117	103500125	103500133	103500141	
	Eloxiert Edelstahloptik Anodised stainless steel finish	Art.-Nr. Item No.	103500113	103500121	103500129	103500137	103500145	
	 Pulverbeschichtet (RAL) Powder coated (RAL)	Art.-Nr. Item No.	103500115	103500123	103500131	103500139	103500147	
Einseitig, 120 mm Bautiefe One sided, 120 mm depth				TN 110	TN 210	TN 310	TN 410	TN 510
	Eloxiert alu-silberfarbig Anodised aluminium silver	Art.-Nr. Item No.	103500149	103500157	103500165	103500173	103500181	
	Eloxiert Edelstahloptik Anodised stainless steel finish	Art.-Nr. Item No.	103500153	103500161	103500169	103500177	103500185	
	 Pulverbeschichtet (RAL) Powder coated (RAL)	Art.-Nr. Item No.	103500155	103500163	103500171	103500179	103500187	
Doppelseitig, 80 mm Bautiefe Double sided, 80 mm depth				TN 100J	TN 200J	TN 300J	TN 400J	TN 500J
	Eloxiert alu-silberfarbig Anodised aluminium silver	Art.-Nr. Item No.	103500189	103500193	103500197	103500201	103500205	
	Eloxiert Edelstahloptik Anodised stainless steel finish	Art.-Nr. Item No.	103500191	103500195	103500199	103500203	103500207	
	 Pulverbeschichtet (RAL) Powder coated (RAL)	Art.-Nr. Item No.	103500192	103500196	103500200	103500204	103500208	
Beleuchtung Watt/Länge Lighting Watt/Length				8 W/365 mm	24 W/620 mm	54 W/1220 mm	39 W/920 mm	54 W/1220 mm
 Beleuchtung T5, EVG + IP65 Leuchtstoff-Röhre m. Blende Lighting T5, Electronic ballast+ IP65 Fluorescent tube with shade				103000001	103000002	103000004	103000003	103000004
Beleuchtung Watt/Länge Lighting Watt/Length				9 W/360 mm	18 W/630 mm	36 W/1170 mm	27 W/900 mm	36 W/1170 mm
 Beleuchtung 240 VAC, IP44, SK II Lighting 240 VAC, IP44, SK II				103000667	103000668	103000670	103000669	103000670