



Klassische Form, ausdrucksstarke Ecken und Kanten.
Classic design, expressive corners and edges.



Wahlweise für Wand- oder Ständermontage.
For either wall or stand mounting.



Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern bis 85°.
Easy opening to an angle of 85° thanks to gas struts.

Abmessungen in mm Dimensions in mm	Außenmaß B/H External dimensions W/H		790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
	Sichtfläche B/H Visible surface W/H		3 x 2 = 6 A4	4 x 2 = 8 A4	6 x 3 = 18 A4	7 x 3 = 21 A4	9 x 3 = 27 A4
100 mm Bautiefe, 100 mm depth							
		Modell Model	TC 2	TC 3	TC 4	TC 14	TC 15
	Eloxiert alu-silberfarbig Anodised aluminium silver	Art.-Nr. Item No.	103500351	103500355	103500359	103500363	103500367
	Pulverbeschichtet (RAL) Powder coated (RAL)	Art.-Nr. Item No.	103500353	103500357	103500361	103500365	103500369
Zusatzausstattung Additional accessories							
Information	Textleiste, weiß bis 20 Buchstaben Text border, white; up to 20 letters	Art.-Nr. Item No.	103000208	103000209	103000210	103000211	103000212
Beleuchtung Watt/Länge Lighting Watt/Length			24 W/620 mm	39 W/920 mm	54 W/1220 mm	80 W/1520 mm	80 W/1520 mm
	Beleuchtung T5, EVG + IP65 Leuchtstoff-Röhre m. Blende Lighting T5, Electronic ballast+ IP65 Fluorescent tube with shade		103000002	103000003	103000004	103000005	103000005
Beleuchtung Watt/Länge Lighting Watt/Length			18 W/630 mm	27 W/900 mm	36 W/1170 mm	45 W/1440 mm	45 W/1440 mm
LED	Beleuchtung 240 VAC, IP44, SK II Lighting 240 VAC, IP44, SK II		103000668	103000669	103000670	103000671	103000671

Weiteres Zubehör siehe Seite 17 und 46-53 Additional accessories see pages 17 and 46-53