




Runde Ecke, abgerundete Aluminiumprofile.
Round corners, rounded aluminium profile.



Flügel wird in Offen-Stellung gehalten.
Door is held open.



In Form und Funktion optimiertes Antifrost-Sicherheitsschloss.
A frost-proof security lock that is optimised in its form and function.




Alle Aushänge sauber, glatt, gerade – kurz: professionell. Mit den praktischen Klemmfix-Tasche aus Acrylglas. (siehe Zubehör-Seite 53).
All information clean, smooth, straight - in short: professionally presented. With the practical Quickclip pouch made of acrylic glass. (see accessories page 53).

Abmessungen
in mm
Dimensions
in mm

Außenmaß B/H
External dimensions W/H

Sichtfläche B/H
Visible surface W/H



Abmessungen in mm Dimensions in mm	Außenmaß B/H External dimensions W/H			560 x 480	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
	Sichtfläche B/H Visible surface W/H			2 x 1 = 2 A4	3 x 2 = 6 A4	4 x 2 = 8 A4	6 x 3 = 18 A4	7 x 3 = 21 A4	9 x 3 = 27 A4
Einseitig, 60 mm Bautiefe One sided, 60 mm depth			Modell Model	TR 6	TR 7	TR 8	TR 9	TR 11	TR 12
	Eloxiert alu-silberfarbig Anodised aluminium silver		Art.-Nr. Item No.	103500263	103500271	103500279	103500287	103500295	103500303
	Eloxiert Edelstahloptik Anodised stainless steel finish		Art.-Nr. Item No.	103500267	103500275	103500283	103500291	103500299	103500307
	Pulverbeschichtet (RAL) Powder coated (RAL)		Art.-Nr. Item No.	103500269	103500277	103500285	103500293	103500301	103500309
Einseitig, 120 mm Bautiefe One sided, 120 mm depth			Modell Model		TR 2	TR 3	TR 4	TR 14	TR 15
	Eloxiert alu-silberfarbig Anodised aluminium silver		Art.-Nr. Item No.		103500311	103500319	103500327	103500335	103500343
	Eloxiert Edelstahloptik Anodised stainless steel finish		Art.-Nr. Item No.		103500315	103500323	103500331	103500339	103500347
	Pulverbeschichtet (RAL) Powder coated (RAL)		Art.-Nr. Item No.		103500317	103500325	103500333	103500341	103500349
Zusatzausstattung Additional accessories									
Information Textleiste, weiß bis 20 Buchstaben Text border, white; up to 20 letters			Art.-Nr. Item No.	103000207	103000208	103000209	103000210	103000211	103000212
Beleuchtung Watt/Länge Lighting Watt/Length				8 W/365 mm	24 W/620 mm	39 W/920 mm	54 W/1220 mm	80 W/1520 mm	80 W/1520 mm
Beleuchtung T5, EVG + IP65 Leuchtstoff-Röhre m. Blende Lighting T5, Electronic ballast+ IP65 Fluorescent tube with shade				103000001	103000002	103000003	103000004	103000005	103000005
Beleuchtung Watt/Länge Lighting Watt/Length				9 W/360 mm	18 W/630 mm	27 W/900 mm	36 W/1170 mm	45 W/1440 mm	45 W/1440 mm
Beleuchtung 240 VAC, IP44, SK II Lighting 240 VAC, IP44, SK II				103000667	103000668	103000669	103000670	103000671	103000671